

Compresseurs lubrifiés à entraînement direct mono étagés

Lubricated direct driven single cylinder air compressors

Légers et faciles à transporter ■
Light and easy to carry

Robustes, compacts et
puissants ■
Powerful, robust, and compact

Parfaits pour toutes les
utilisations pour les loisirs et
semi-professionnelles ■
Ideal for all diy and semi-
professional applications

Sûrs et faciles à utiliser ■
Safe and easy to use

Peu de courant absorbé ■
Low current absorption

Utilisables avec une vaste
gamme d'accessoires et
d'outils pneumatiques ■
Can be used with a wide range
of accessories and pneumatic
tools



Cylindres et têtes en aluminium moulé
sous pression avec des larges ailettes
pour un refroidissement meilleur
Aluminium heads and cylinders with large
cooling fins for better cooling

Carter de l'huile surdimensionné pour une
lubrification meilleure
Larger oil sump for better lubrication

Soupapes lamellaires en acier inox au
rendement élevé
Strip stainless steel valves for higher
output

Refroidissement forcé et acheminé envers
les parties plus chaudes
Forced cooling with air conveying
for better heat loss

Moteur électrique monophasé avec
protection thermique au réarmement
automatique contre les surchauffes
Single phase electric motor with
overheating thermal protection and
automatic reset

Filtre d'aspiration inséré dans la tête afin
d'en éviter la rupture
Integral air intake filter in the pump to
avoid damage from transport



Modèle/Model	Code	Groupe Pumps	F C			HP kW		rpm	Volt/Hz	Phases	bar psi		mm	kg
			L/Lt	l/min	cfm									
SIRIO MS25	1129100327	MS25	24 C	270	9,53	2,5	1,8	2850	230/50	1	10	145	630X320X620	28
ORION MS25	1129100332	MS25	50 C	270	9,53	2,5	1,8	2850	230/50	1	10	145	940X320X700	36
ORION MS30	1129100368	MS30	50 C	310	10,95	3	2,2	2850	230/50	1	10	145	940X320X700	37
ANTARES MS30	1121390603	MS30	90 C	310	10,95	3	2,2	2850	230/50	1	10	145	1200X400X850	63

Balma



SIRIO MS25



ORION MS30



S Semi Professional

10 bar / 145 psi
2.5-3 HP / 1.8-2.2 kW
24-90 L