

Delo® Gold Ultra E SAE 15W-40

Heavy-duty motorolje med velprøvd ytelse

Produktbeskrivelse

Delo Gold Ultra E SAE 15W-40 er en velprøvd heavy-duty motorolje som er formulert for pålitelig og stabil ytelse i Euro I, II, III, IV og enkelte V-dieselmotorer.

Delo Gold Ultra E SAE 15W-40 er formulert med ISOSYN®-teknologi, en kombinasjon av førsteklasses baseoljer og tilsetninger som er formulert for optimal beskyttelse av dieselmotorer, og er utviklet for lange utskiftingsintervaller* med pålitelig beskyttelse mot sot, avleiringer og slitasje under krevende driftsforhold.

Delo Gold Ultra E SAE 15W-40 er egnet for bruk i de fleste motorer med etterbehandlingssystemer for resirkulering av eksosgass (EGR) og selektiv katalysatorreduksjon samt motorer uten dieselpartikkelfilter (DPF).

Fordeler for kunden

- Utviklet for gode flyteegenskaper ved lave temperaturer og beskyttelse mot oksidering og stempelavleiringer ved høye temperaturer
- Rengjørende og syrekontrollerende egenskaper bidrar til å hindre korrosjon i motor og lagre, og dermed mindre driftsstans for vedlikehold
- Gir beskyttelse mot slitasje og sylindropolering, lengre motorlevetid og optimal driftssikkerhet
- Beskytter mot slitasje som følge av slitasje og avleiringer, og forebygger økt viskositet og tette filtre



Produktegenskaper

- Gir bedre flyteegenskaper ved lave temperaturer og beskytter mot avleiringer ved høye temperaturer
- Beskytter motor og lagre mot korrosjon
- Gir beskyttelse mot slitasje og sylindropolering
- Utviklet for å beskytte mot avleiringer og tette filtre

Utvalgte spesifikasjonsstandarder inkluderer:

ACEA	Allison
API	Caterpillar
Cummins	DAF
Detroit Diesel	Deutz
Global	Iveco
JASO	Mack
MAN	Mercedes Benz
MTU	Renault Trucks
Volvo	

* Anbefalingene kan variere mellom motorprodusenter. Rådfør deg med instruksjonsboken og/eller forhandleren hvis du er i tvil.

Bruksområder

- Formulert for dieselmotorer med og uten turbolader og intercooler i lastebiler, busser, varebiler, offroad-kjøretøy, anleggsmaskiner, landbruksmaskiner og marine dieselmotorer
- Utviklet for god ytelse i de fleste motorer med etterbehandlingssystemer for resirkulering av eksosgass (EGR), de fleste motorer med selektiv katalysatorreduksjon (SCR) og motorer uten dieselpartikkelfilter (DPF)

Godkjenninger, ytelse og bruksområder

Godkjenninger

- | | |
|------------------|------------|
| • Cummins | CES 20078 |
| • Detroit Diesel | DFS 93K215 |
| • Deutz | DQC III-18 |
| • Mack | EO-N |
| • Renault Trucks | RLD-2 |
| • Volvo | VDS-3 |

Ytelse

- | | |
|------------------|--|
| • ACEA | E7, A3/B3, A3/B4 |
| • API | CI-4, CH-4, SL |
| • Daimler Trucks | DTFR 15B110 (tidligere kjent som MB 228.3) |
| • JASO | DH-1 |
| • Global | DHD-1 |
| • Allison | C4 |
| • Caterpillar | ECF-2 |
| • Cummins | CES 20071, CES 20072, CES 20076, CES 20077 |
| • DAF | Standard avløp (Euro 0 til III) |
| • Mack | EO-M Plus, EO-M |
| • MAN | M3275-1 |
| • MTU | Kategori 2 |
| • Renault Trucks | RLD |

Egnede bruksområder

Delo Gold Ultra E SAE 15W-40 er egnet for bruksområder som krever:

- Allison TES 439
- API CE, CD, CF, CF-4, CG-4
- Iveco 18-1804-T2 E7 (Euro III, IV og V-motorer)
- Renault Trucks RD-2, RD
- Volvo VDS-2, VDS

Egnet for bruk i traktorer og andre landbruksmaskiner fra følgende produsenter, som krever en motorolje som oppfyller de ovenstående spesifikasjonene:

- Case New-Holland
- CLAAS
- Fendt
- Massey-Ferguson
- Mc Cormick
- SAME
- Valtra

Typiske testdata		
Test	Testmetoder	Resultater
Viskositetsgrad		SAE 15W-40
Holdbarhet: 60 måneder fra påfyllingsdato angitt på produktetiketten.		
Tetthet ved 15°C, kg/l	ASTM D4052	0,878
Kinematisk viskositet ved 40°C, mm²/s	ASTM D445	111,2
Kinematisk viskositet ved 100°C, mm²/s	ASTM D445	14,6
Viskositetsindeks	ASTM D2270	134
Flytepunkt, °C	ASTM D5950	-43
Flammepunkt COC, °C	ASTM D92	240
Totalt basetall, mg KOH/g	ASTM D2896	10,5
Sulfatert aske, %wt	ASTM D874	1,5

Den generelle informasjonen er ikke en spesifisering, men en indikasjon basert på gjeldende produksjon, og kan påvirkes av tillatte produksjonstoleranser. Med forbehold om endringer. Dette erstatter alle tidligere utgaver og informasjonen i dem.

V/N: V8-20122017

Ansvarsfraskrivelse Chevron tar intet ansvar for tap eller skade som følge av at dette produktet brukes til andre bruksområder enn det som er spesifikt angitt i produktetablene.

Helse, sikkerhet, lagring og miljø Basert på gjeldende tilgjengelig informasjon forventes dette produktet ikke å gi negative helsevirkninger ved bruk til det tiltenkte bruksområdet og i samsvar med anbefalingene i Sikkerhetsdatabladene. Sikkerhetsblader er tilgjengelige på forespørsel fra den lokale salgsrepresentanten eller via internett. Dette produktet skal ikke brukes til andre bruksområder enn de tiltenkte. Ivareta miljøet og følg gjeldende lovgivning ved kassering av brukte produkter.

Kontroller alltid at det valgte produktet samsvarer med motorprodusentens anbefaling for utstyrets driftsforhold og kundens vedlikeholdsrutiner. Den engelskspråklige versjonen er den offisielle versjonen av dette innholdet. Dette er kun en oversettelse, og Chevron tar intet ansvar for eventuelle feil eller uklarheter i denne oversettelsen. Chevron gir heller ingen garanti angående oversettelsens fullstendighet, nøyaktighet eller pålitelighet. Ved eventuelle avvik eller forskjeller mellom denne oversettelsen og den offisielle engelske versjonen, skal den engelske versjonen være gjeldende.

Distribuert av Uno-X Smøreolje AS, Gladengveien 2, NO-0661 Oslo. Kundeservice: +47 95 05 96 18 / olje@unox.no, web: olje.unox.no
Autorisert Texaco distributør

A Chevron company product

© 2025 Chevron. All rights reserved.
All trademarks are property owned by Chevron Intellectual Property LLC.

EU v14 26 February 2025
Delo® Gold Ultra E SAE 15W-40