

Hydraulic Oil HVI

Multigrad hydraulikkolje

Produktbeskrivelse

Texaco Hydraulic Oil HVI er en serie multigrad, sinkholdige hydraulikkoljer med effektiv ytelse, som er utviklet for hydraulikksystemer med lett til middels belastning.

Disse hydraulikkoljene er formulert med sinkbaserte slitasjebeskyttende additiver, og er utviklet for å bidra til effektiv komponentbeskyttelse.

Fordeler for kunden

- Multigrad hydraulikkolje med sinkbaserte additiver for å bidra til effektiv komponentbeskyttelse og driftssikkerhet
- Oksideringsinhibitorer bidrar til å redusere avleiringer, forlenge filterlevetiden og forlenge oljens brukstid
- Korrosjonsbeskyttende additiver bidrar til å beskytte hydraulikksystemet og mindre nedetid for vedlikehold

Produktegenskaper

- Sinkbaserte additiver bidrar til effektiv komponentbeskyttelse
- Oksideringsinhibitorer bidrar til å redusere avleiringer og forlenge brukstiden
- Korrosjonsbeskyttende additiver bidrar til mindre nedetid for vedlikehold

Utvalgte spesifikasjoner inkluderer:

ASTM	DIN
ISO	

Bruksområder

Hydraulic Oil HVI er anbefalt som en generell multigrad hydraulikkolje i bruksområder med lett til middels belastning der en ytelse på maksimalt DIN 51 524-3 (HVLP) er påkrevd.

Godkjenninger, ytelse og bruksområder

Ytelse

- DIN 51524/3: HVLP
- ISO 11158 L-HV
- ASTM D6158 HV

Vedlikehold og håndtering av produktet

Unngå at brukt eller ubrukt produkt tømmes ut i miljøet. Produktrester og emballasje/beholder skal leveres til et egnet mottak.

Typiske testdata					
Test	Testmetoder	Resultater			
Viskositetsgrad		32	46	68	100
Typisk holdbarhet: 60 måneder fra påfyllingsdatoen som er angitt på produktetiketten					
Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm ² /s	DIN EN ISO 3104	32	46	68	100
VI, min	DIN ISO 2909	140	140	140	140
Flytepunkt, °C, min	DIN ISO 3016	-30	-27	-24	-21
Flammepunkt, COC, °C, min	DIN EN ISO 2592	175	180	180	190
Skumsekv. II, ml	ISO 6247	50/0	50/0	50/0	50/0
Luftfrigjøring ved 50 °C, maks	DIN ISO 9120	5	13	13	21
Kobberkorrosjon, 3 timer/100 °C, maks	DIN EN ISO 2160	2	2	2	2

Den generelle informasjonen er ikke en spesifisering, men en indikasjon basert på gjeldende produksjon, og kan påvirkes av tillatte produksjonstoleranser. Med forbehold om endringer. Dette erstatter alle tidligere utgaver og informasjonen i dem.

Ansvarsfraskrivelse Chevron tar intet ansvar for tap eller skade som følge av at dette produktet brukes til andre bruksområder enn det som er spesifikt angitt i produktdatabladene.

Helse, sikkerhet, lagring og miljø Basert på gjeldende tilgjengelig informasjon forventes dette produktet ikke å gi negative helsevirkninger ved bruk til det tiltenkte bruksområdet og i samsvar med anbefalingene i Sikkerhetsdatabladene. Sikkerhetsblader er tilgjengelige på forespørsel fra den lokale salgsrepresentanten eller via internett. Dette produktet skal ikke brukes til andre bruksområder enn de tiltenkte. Ivareta miljøet og følg gjeldende lovgivning ved kassering av brukte produkter.

Kontroller alltid at det valgte produktet samsvarer med motorprodusentens anbefaling for utstyrets driftsforhold og kundens vedlikeholdsrutiner.

Den engelskspråklige versjonen er den offisielle versjonen av dette innholdet. Dette er kun en oversettelse, og Chevron tar intet ansvar for eventuelle feil eller uklarheter i denne oversettelsen. Chevron gir heller ingen garanti angående oversettelsens fullstendighet, nøyaktighet eller pålitelighet. Ved eventuelle avvik eller forskjeller mellom denne oversettelsen og den offisielle engelske versjonen, skal den engelske versjonen være gjeldende.

Distribuert av Uno-X Smøreolje AS, Gladengveien 2, NO-0661 Oslo. Kundeservice: +47 95 05 96 18 / olje@unox.no, web: olje.unox.no..

A **Chevron** company product